

Fiche technique Lissant PC 11-050

1) Propriétés

Le lissant PC 11-050 est un agent nettoyant sans COV utilisé essentiellement en tant qu'agent de lissage pour les surfaces en EPDM mélangé à un liant polyuréthane.

2) Caractéristiques

Aspect liquide clair
Couleur incolore
Odeur douce
Densité à 20°C 1,09 g/cm³
Point d'éclair 103°C
Plage d'ébullition partielle

Il est exempt d'hydrocarbures halogénés et aromatiques ainsi que de N-méthyl, N-éthyl pyrrolidone et gamma Butyl-Actone.

En raison de son faible taux d'évaporation, le PC 11-050 a une durée de vie de bain très élevée.

3) Utilisation

Le lissant PC 11-050 s'utilise non dilué. Le nettoyage du matériel se fait par trempage. Il convient à la plupart des métaux.

4) Conditionnement

Ce produit est disponible en bidons plastiques de 25 kg.

5) Hygiène et sécurité

Porter des gants et des lunettes de protection afin d'éviter les contacts répétés avec la peau et de prévenir des projections accidentelles. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.

Pour de plus amples renseignements veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

6) Stockage et transport

Conserver le récipient dans un endroit sec et bien fermé. Conserver à l'écart de toute source d'ignition, ne pas fumer. Pour de plus amples renseignements veuillez consulter la fiche de données de sécurité.